



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC SA DE CV

Orden / Order:40762

Certificado / Certificate: B40675

Fecha / Date:06/04/2016 10:44 AM

Fecha Impresión / Print Date:06/04/2016 11:44 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201603241033	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
2	2201603241035	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
3	2201603241037	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
4	2201603241024	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
5	2201603241022	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
6	2201603241029	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
7	2201603241030	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
8	2201603241031	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
9	2201603241034	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
10	2201603241036	CAN 20ft 4 (5.4)	000000160513	A36	47600	71700	26	0.66	.163	.838	.158	.018	.025	.182	.12	.065	.018	.009	.001	.001	.003	.373
11	1201603311057	SOL 20ft 3x1/2	000000160526	A36/A529-50	52721	75600	33	0.7	.179	.84	.165	.014	.053	.202	.096	.07	.019	.016	.001	.001	.002	.388
12	1201603311058	SOL 20ft 3x1/2	000000160526	A36/A529-50	52721	75600	33	0.7	.179	.84	.165	.014	.053	.202	.096	.07	.019	.016	.001	.001	.002	.388
13	1201603252035	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
14	1201603252038	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
15	1201603252039	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
16	1201603252033	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
17	1201603252036	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
18	1201603252037	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
19	1201603252041	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160628	A36/A529-50	50600	73500	30	0.69	.16	.829	.176	.014	.03	.238	.094	.083	.027	.012	.004	.003	.002	.37
20	1201603252012	ANG 1.5x1.5x0.125 20ft	000000160641	A36/A529-50	50800	72200	34	0.7	.162	.841	.178	.012	.028	.241	.085	.071	.025	.01	.001	.003	.002	.375

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.