

**PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.**  
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54


**Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas**  
 ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :  
 LAMINADORA VISTA HERMOSA, S.A DE C.V

Fecha / Date: 14/02/2015 14:42 PM  
 Fecha Impresión / Print Date: 07/04/2015 13:19 PM

Orden / Order: 33228

Certificado / Certificate: B33170



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	1201412263033	SOL 20ft 1-1/2x5/16	000000142582	A36/A529-50	50813	77300	34	0.66	.174	.849	.198	.013	.034	.285	.1	.091	.018	.018	.001	.002	.002	.398
2	1201412263032	SOL 20ft 1-1/2x5/16	000000142582	A36/A529-50	50813	77300	34	0.66	.174	.849	.198	.013	.034	.285	.1	.091	.018	.018	.001	.002	.002	.398
3	1201412263034	SOL 20ft 1-1/2x5/16	000000142582	A36/A529-50	50813	77300	34	0.66	.174	.849	.198	.013	.034	.285	.1	.091	.018	.018	.001	.002	.002	.398
4	1201412263035	SOL 20ft 1-1/2x5/16	000000142582	A36/A529-50	50813	77300	34	0.66	.174	.849	.198	.013	.034	.285	.1	.091	.018	.018	.001	.002	.002	.398
5	1201412263031	SOL 20ft 1-1/2x5/16	000000142579	A36/A529-50	50002	71500	34	0.7	.16	.82	.198	.012	.039	.303	.09	.11	.024	.017	.001	.005	.003	.378
6	1201412263030	SOL 20ft 1-1/2x5/16	000000142579	A36/A529-50	50002	71500	34	0.7	.16	.82	.198	.012	.039	.303	.09	.11	.024	.017	.001	.005	.003	.378
7	1201412262001	SOL 20ft 2x5/16	000000142618	A36/A529-50	53884	79400	31	0.68	.177	.835	.175	.013	.023	.281	.088	.092	.019	.018	.001	.001	.002	.392
8	1201412262005	SOL 20ft 2x5/16	000000142618	A36/A529-50	53884	79400	31	0.68	.177	.835	.175	.013	.023	.281	.088	.092	.019	.018	.001	.001	.002	.392
9	1201412262004	SOL 20ft 2x5/16	000000142618	A36/A529-50	53884	79400	31	0.68	.177	.835	.175	.013	.023	.281	.088	.092	.019	.018	.001	.001	.002	.392
10	1201412262007	SOL 20ft 2x5/16	000000142618	A36/A529-50	53884	79400	31	0.68	.177	.835	.175	.013	.023	.281	.088	.092	.019	.018	.001	.001	.002	.392
11	1201412262006	SOL 20ft 2x5/16	000000142618	A36/A529-50	53884	79400	31	0.68	.177	.835	.175	.013	.023	.281	.088	.092	.019	.018	.001	.001	.002	.392
12	1201412261057	SOL 20ft 2x5/16	000000142619	A36/A529-50	51118	74300	31	0.69	.162	.849	.199	.014	.032	.293	.113	.101	.022	.017	.001	.004	.003	.391
13	1201412261056	SOL 20ft 2x5/16	000000142619	A36/A529-50	51118	74300	31	0.69	.162	.849	.199	.014	.032	.293	.113	.101	.022	.017	.001	.004	.003	.391
14	1201412261055	SOL 20ft 2x5/16	000000142619	A36/A529-50	51118	74300	31	0.69	.162	.849	.199	.014	.032	.293	.113	.101	.022	.017	.001	.004	.003	.391
15	1201412261054	SOL 20ft 2x5/16	000000142619	A36/A529-50	51118	74300	31	0.69	.162	.849	.199	.014	.032	.293	.113	.101	.022	.017	.001	.004	.003	.391

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.