




PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information:
 LAMINADORA VISTA HERMOSA S.A DE C.V

Orden / Order: 34526

Certificado / Certificate: B34465



12:12 PM

Impresión / Print Date: 09/05/2015 13:35 PM

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201504011038	SOL 20R 2x1/4	000000150616	A36/A529-50	51500	74000	31	0.7	.163	.837	.164	.015	.032	.247	.13	.088	.023	.014	.001	.005	.002	.363
2	1201504011037	SOL 20R 2x1/4	000000150616	A36/A529-50	51500	74000	31	0.7	.163	.837	.164	.015	.032	.247	.13	.088	.023	.014	.001	.005	.002	.363
3	1201504011047	SOL 20R 2x1/4	000000150616	A36/A529-50	51500	74000	31	0.7	.163	.837	.164	.015	.032	.247	.13	.088	.023	.014	.001	.005	.002	.363
4	1201504033024	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
5	1201504083036	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
6	1201504083035	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
7	1201504083023	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
8	1201504083029	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
9	1201504083028	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
10	1201504083033	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
11	1201504083034	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
12	1201504083031	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
13	1201504083030	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
14	1201504083025	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
15	1201504083026	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
16	1201504083027	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393
17	1201504083032	SOL 20R 1-1/2x1/4	000000150614	A36/A529-50	54400	78700	29	0.69	.166	.851	.172	.018	.032	.266	.135	.089	.023	.012	.001	.004	.002	.393

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 *The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM Vol. 01.04 A6/AGM - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.