



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS.

Orden / Order:36368

Certificado / Certificate: B36306

Fecha / Date:14/08/2015 15:58 PM

Fecha Impresión / Print Date:14/08/2015 16:29 PM




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201507301005	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151318	A36/A529-50	53124	75148	32	0.71	.175	.833	.16	.018	.023	.302	.153	.09	.021	.012	.001	.002	.002	.402
2	2201507301006	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151318	A36/A529-50	53124	75148	32	0.71	.175	.833	.16	.018	.023	.302	.153	.09	.021	.012	.001	.002	.002	.402
3	2201507301004	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151318	A36/A529-50	53124	75148	32	0.71	.175	.833	.16	.018	.023	.302	.153	.09	.021	.012	.001	.002	.002	.402
4	2201507301008	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151318	A36/A529-50	53124	75148	32	0.71	.175	.833	.16	.018	.023	.302	.153	.09	.021	.012	.001	.002	.002	.402
5	2201507301007	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151318	A36/A529-50	53124	75148	32	0.71	.175	.833	.16	.018	.023	.302	.153	.09	.021	.012	.001	.002	.002	.402
6	2201507293007	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151318	A36/A529-50	53124	75148	32	0.71	.175	.833	.16	.018	.023	.302	.153	.09	.021	.012	.001	.002	.002	.402
7	2201507302020	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53458	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
8	2201507302016	ANG 20ft 4x4x3/8	000000151453	A36/A529-50	53458	75389	31	0.71	.178	.856	.171	.027	.025	.362	.171	.105	.022	.013	.001	.003	.003	.419
9	1201507281047	SOL 20ft 2x1/4	000000151632	A36/A529-50	52141	74418	31	0.7	.168	.84	.164	.015	.023	.3	.114	.082	.021	.015	.001	.002	.002	.388
10	1201507281055	SOL 20ft 2x1/4	000000151633	A36/A529-50	52224	74599	31	0.7	.174	.845	.163	.012	.025	.304	.084	.086	.018	.015	.001	.002	.002	.389
11	1201507281054	SOL 20ft 2x1/4	000000151633	A36/A529-50	52224	74599	31	0.7	.174	.845	.163	.012	.025	.304	.084	.086	.018	.015	.001	.002	.002	.389
12	1201507281053	SOL 20ft 2x1/4	000000151633	A36/A529-50	52224	74599	31	0.7	.174	.845	.163	.012	.025	.304	.084	.086	.018	.015	.001	.002	.002	.389
13	2201508042004	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
14	2201508042002	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
15	2201508042009	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
16	2201508042006	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
17	2201508042003	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
18	2201508042005	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
19	2201508042007	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405
20	2201508042013	ANG 20ft 4x4x1/4	000000151486	A36/A529-50	53064	75759	31	0.7	.164	.833	.177	.021	.029	.349	.189	.098	.025	.018	.001	.002	.002	.405

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.