



**PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.**  
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
 Almacén Matamoros Tel: (868)150-1900 al 29 Fax: (868)150-19-53 y 54

**Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas**  
 ( Mill Test Report )

**Información del Cliente / Client Information :**

PLESA ANAHUAC Y CIAS

Fecha / Date 20/08/2015 17:43 PM

Fecha Impresión / Print Date: 21/08/2015 11:35 AM

**Orden / Order: 36481**

**Certificado / Certificate: B36419**




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201505232023	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
2	1201505232017	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
3	1201505232027	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
4	1201505232026	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
5	1201505232028	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
6	1201505232029	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
7	1201505232025	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151100	A36/A529-50	54629	76894	31	0.71	.16	.84	.186	.021	.04	.495	.232	.155	.029	.035	.001	.003	.003	.421
8	1201505232006	ANG 20ft 2x2x1/8	000000151099	A36/A529-50	53333	77522	29	0.69	.166	.86	.182	.016	.035	.35	.117	.105	.027	.021	.001	.003	.001	.396
9	1201508193009	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000151349	A36/A529-50	51538	71508	29	0.72	.165	.82	.157	.019	.033	.326	.012	.178	.032	.014	.001	.001	.001	.394
10	1201508193006	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000151614	A36/A529-50	54358	77311	25	0.7	.163	.836	.194	.018	.032	.288	.121	.086	.021	.015	.001	.003	.003	.389
11	1201508193005	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000151614	A36/A529-50	54358	77311	25	0.7	.163	.836	.194	.018	.032	.288	.121	.086	.021	.015	.001	.003	.003	.389
12	1201508193004	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000151614	A36/A529-50	54358	77311	25	0.7	.163	.836	.194	.018	.032	.288	.121	.086	.021	.015	.001	.003	.003	.389
13	1201508201049	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
14	1201508201060	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
15	1201508201051	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
16	1201508201052	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
17	1201508201053	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
18	1201508201054	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
19	1201508201048	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151543	*D-A36/A529	53923	77859	26	0.69	.18	.851	.173	.016	.029	.367	.134	.184	.037	.015	.001	.005	.003	.422
20	1201508201057	ANG 20ft 1.5x1.5x3/16	000000151541	A36/A529-50	54268	77485	30	0.7	.17	.854	.184	.022	.027	.409	.172	.169	.035	.018	.001	.004	.006	.424

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.