



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

**Información del Cliente / Client Information :**

PLESA ANAHUAC Y CIAS.

**Orden / Order:36517**

**Certificado / Certificate: B36455**

Fecha / Date:21/08/2015 22:23 PM

Fecha Impresión / Print Date:22/08/2015 05:59 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201507291038	ANG 20ft 2-1/2x0x3/8	000000151286	A36/A529-50	51900	74100	31	0.7	.18	.82	.153	.016	.024	.296	.188	.17	.033	.013	.001	.002	.002	.406
2	2201507291039	ANG 20ft 2-1/2x0x3/8	000000151286	A36/A529-50	51900	74100	31	0.7	.18	.82	.153	.016	.024	.296	.188	.17	.033	.013	.001	.002	.002	.406
3	2201507291040	ANG 20ft 2-1/2x0x3/8	000000151286	A36/A529-50	51900	74100	31	0.7	.18	.82	.153	.016	.024	.296	.188	.17	.033	.013	.001	.002	.002	.406
4	2201507291043	ANG 20ft 2-1/2x0x3/8	000000151286	A36/A529-50	51900	74100	31	0.7	.18	.82	.153	.016	.024	.296	.188	.17	.033	.013	.001	.002	.002	.406
5	1201507133074	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
6	1201507133072	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
7	1201507133073	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
8	1201507133076	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
9	1201507133069	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
10	1201507133068	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
11	1201507133077	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
12	1201507133078	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
13	1201507133079	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
14	1201507133071	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
15	1201507133075	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
16	1201507133067	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
17	1201507133065	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151425	A36/A529-50	51341	73305	30	0.7	.165	.835	.159	.03	.027	.247	.222	.184	.033	.011	.001	.004	.003	.411
18	1201507133062	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151424	A36/A529-50	51944	72340	29	0.72	.169	.836	.169	.027	.03	.285	.2	.115	.02	.013	.001	.004	.003	.409
19	1201507133012	ANG 20ft 2x2x1/4	000000151379	A36/A529-50	51012	72340	29	0.71	.173	.829	.231	.019	.037	.272	.161	.083	.02	.015	.001	.003	.003	.411

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.