SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

SIDERTUL®

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 63 560

Fecha: 28 de Junio del 2007

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud	C	Mn	S	P	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento	∅	Doblez
				mm	pulgadas	m	%	%	%	%	MPa	kgf/mm²	MPa	kgf/mm²	%	Mandril	180 °
6 855	7064052	A-36	SOLERA	63,5 X 4,8	2 1/2 X 3/16"	6,10	0,18	0,77	0,028	0,009	371	37,85	506	51,59	27,5	N/A	N/A
	7064046	A-36	SOLERA	63,5 X 6,3	2 1/2 X 1/4"	6,10	0,16	0,76	0,032	0,017	354	36,08	504	51,39	28,0	N/A	N/A
	7064078	A-36	SOLERA	63,5 X 6,3	2 1/2 X 1/4"	6,10	0,17	0,78	0,027	0,008	357	36,40	503	51,33	27,0	N/A	N/A

Observaciones:
7 064 052 %Cr 0,10 %Ni 0,07 %Cu 0,21 %Si 0,20
7 064 046 %Cr 0,16 %Ni 0,08 %Cu 0,30 %Si 0,18
7 064 078 %Cr 0,09 %Ni 0,11 %Cu 0,27 %Si 0,17

No.DE REMISION: 157 641

Nota:
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [.] NMX-C-407-ONNCCE
- [.] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [.] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [X] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [.] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [X] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [X] ASTM A 36/A 36M
- [.] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Rodrigo García P. Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.