



CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. FECHA EMISION: 24.01.2007 PAGINA: 1

DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O

PRODUCTO: V1938

MOSTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
SUS PRUEBAS MOSTRAN EN ESTE REPORTE
LOS RESULTADOS DE LA COMPANIA.

[Signature]
ING. EDUARDO MLLANUEVA
GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

| ESPECIFICACION | | COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| COLADA | | C | MN | P | S | SI | CU | CR | NI | MO | V | N3/CB |
| 170403 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.190 | 0.870 | 0.018 | 0.007 | 0.213 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.006 | 0.003 | 0.001 |
| 463221 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.200 | 0.880 | 0.017 | 0.009 | 0.200 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
| 470086 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.185 | 0.850 | 0.014 | 0.012 | 0.207 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.006 | 0.002 | 0.001 |
| 470098 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.192 | 0.890 | 0.010 | 0.008 | 0.224 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.003 | 0.001 |

PRUEBAS AL PRODUCTO

| NO. PAQUETE | L. ELASTICO | R. TENSION | VELON. 8" |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 260700964A | 65.077 (KSI) | 79.455 (KSI) | 21 (\$) |
| 260700965A | 64.082 (KSI) | 79.101 (KSI) | 22 (\$) |
| 260700959A | 63.796 (KSI) | 78.913 (KSI) | 20 (\$) |
| 260700960A | 64.346 (KSI) | 79.039 (KSI) | 21 (\$) |
| 260700967A | 63.781 (KSI) | 79.167 (KSI) | 22 (\$) |
| 260700968A | 63.757 (KSI) | 78.937 (KSI) | 21 (\$) |
| 260700908A | 63.198 (KSI) | 78.620 (KSI) | 23 (\$) |
| 260700909A | 63.942 (KSI) | 78.083 (KSI) | 23 (\$) |

PRODUCTO EMBARCADO

| NO. PAQUETE | PERALTE (PIG.) | PATIN (PIG.) | LARGO (m) | PESO (KG/MTO) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA |
|-------------|----------------|--------------|-----------|---------------|-------|------------|---------|
| 260700965A | 18 | 6.50 | 12.2 | 44.600 | A-6 | 0000080731 | 000040 |
| 260700968A | 17 | 6.50 | 12.2 | 44.600 | A-6 | 0000080731 | 000040 |
| 260700968A | 17 | 6.50 | 12.2 | 44.600 | A-6 | 0000080731 | 000040 |
| 260700965A | 18 | 6.50 | 12.2 | 44.600 | A-6 | 0000080731 | 000040 |
| 260700966A | 18 | 6.50 | 12.2 | 44.600 | A-6 | 0000080731 | 000040 |

FIN DE DATOS